



PEINDRE UNE TOILE À CORDES - INSTRUCTIONS

Les toiles à cordes de Rebound Products (contrairement à d'autres) sont faites avec suffisamment de tissage pour qu'elles rebondissent bien sans avoir à jamais les repeindre. Toutefois, SI VOUS NE REPEIGNEZ JAMAIS VOTRE TOILE, VOUS RÉDUISER SA DURÉE DE VIE! La poussière s'incrusterà alors dans la corde, ce qui provoquera de l'usure entre les brins torsadés de celle-ci. La peinture scellera le cordage et aidera à conserver la poussière à l'extérieur.

Il n'y a pas de fréquence exacte à laquelle une toile à cordes doit être repeinte, cela dépend du nombre d'heures d'utilisation de celle-ci. Avec une utilisation élevée de la toile, le délai pourrait être aussi court que trois ans. Une inspection minutieuse de la corde permettra d'observer le moment où la peinture aura été usée sur le dessus de la toile. Si c'est le cas, il est alors temps de repeindre. Si la toile est utilisée à l'extérieur et exposée aux rayons du soleil, les rayons UV sont à considérer et la toile devra être repeinte plus régulièrement.

Plus important encore, les toiles utilisées à l'extérieur devraient être recouvertes d'une bâche lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour empêcher la lumière du soleil de l'atteindre.

Avant de peindre, lavez la toile avec de l'eau, une brosse à récurer et une bonne dose d'huile de coude. Utilisez une petite quantité de détergent à lessive si vous êtes en mesure de pouvoir rincer tout le détergent après le nettoyage de la toile! Puis laissez la toile sécher, à tout le moins partiellement. La peinture devrait être appliquée avec un rouleau et sur une

toile sous tension (sur le cadre).

AVANT DE PEINDRE, PRENEZ LA PEINE D'ALIGNER TOUTES LES CORDES QUI POURRAIENT ÊTRE DÉALIGNÉES. LES DÉALIGNEMENTS DES BRINS DE CORDE SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE SURVENIR À L'ENDROIT OÙ LA TOILE SE PLIE POUR UN TRAMPOLINE QUI EST SOUVENT REMISÉ. À CE MÊME ENDROIT, SI LES ATTACHES DE TOILE SUR LE CÔTÉ NE SONT PAS EN LIGNE DROITE, DE NOMBREUSES CORDES DE LA TOILE (SUR LE SENS DE LA LONGUEUR) SERONT DÉALIGNÉES EN RAISON DE LA TENSION CAUSÉE PAR LES RESSORTS DES EXTRÉMITÉS DE LA TOILE. BROSSEZ TOUTES LES CORDES (DU SENS DE LA LONGUEUR) JUSQU'À CE QUE LES ATTACHES DES CÔTÉS DE LA TOILE SOIENT ALIGNÉES COMME IL SE DOIT. CECI PRENDRA DU TEMPS. SI LA TOILE A ÉTÉ MAL ALIGNÉE POUR UNE LONGUE PÉRIODE DE TEMPS ET QU'IL EST DIFFICILE DE VOIR LES MARQUES D'USURE DE L'ALIGNEMENT ORIGINAL, COMMENCEZ PAR ALIGNER LES LIGNES ROUGES.

N'oubliez pas que les cordes seront peintes de la façon dont vous les aurez alignées à cette étape.

Si possible, placez le cadre du trampoline en position verticale sur le côté (plus facile avec 2 personnes ou plus) et tapissez le plancher de vieux journaux, de vieilles couvertures ou de plastiques. Couvrez également la portion inférieure du cadre (qui est au sol), les tapis de protection du cadre et les ressorts pour les protéger de la peinture. Les attaches en plastique au bas de la toile peuvent être protégées avec une bande de ruban à masquer. Vous pouvez masquer les lignes rouges de la toile avant de la peindre en blanc ou simplement peindre l'entièreté de la toile. Peu importe la méthode retenue, il sera nécessaire d'ajouter de nouvelles lignes rouges par après.

Utilisez de la peinture d'extérieur en latex et 100% acrylique. Optez pour un fini semi-lustré ou lustré, mais évitez le fini mat (le fini mat n'adhère pas aussi bien). Ajoutez de l'eau à la peinture dans votre bac pour avoir un ratio eau/peinture avoisinant les 50/50 et mélangez bien. Ceci vous permettra d'appliquer une couche plus mince de peinture. Trop de peinture rend la toile lourde et moins réactive. Pas assez de peinture ne permet pas de bien sceller le cordage. (Si vous remarquez que de la peinture coule au bas de la

toile, vous avez appliqué trop épais de peinture avant de l'étendre. Ceci sera particulièrement problématique si vous avez trop d'eau dans votre mélange de peinture.) Vers la fin de votre bac à peinture, vous devrez possiblement ajouter un peu d'eau au mélange puisque le rouleau absorbera l'eau en premier. Appliquez moins de peinture aux extrémités. Si vous pliez ou remisez votre trampoline régulièrement, appliquez plus de peinture à l'endroit où la toile se plie. Un manche pour allonger votre rouleau de peinture vous facilitera la tâche. Faites attention de ne pas rouler à grande vitesse, sinon la peinture éclaboussera partout autour.

Utilisez un rouleau de 10 à 13 millimètres d'épaisseur et pressez suffisamment fort pour vous assurer que la peinture est complètement appliquée autour des cordes et même aux points de croisement. Pour sceller complètement la corde, peignez les deux côtés de la toile, en ajoutant un peu plus d'eau au mélange pour l'arrière de la toile. (qui devrait être peinte en dernier)

Après que la peinture blanche soit complètement sèche, utilisez du ruban à masquer pour délimiter les lignes rouges. Si vous n'attendez pas suffisamment entre la peinture blanche et la peinture rouge, vous risquez que cette dernière n'adhère pas comme il faut. Ne vous inquiétez pas, le ruban à masquer vous dira si la peinture blanche est suffisamment sèche. La peinture rouge devrait être du même type de peinture que la peinture blanche. Le meilleur outil pour appliquer la peinture rouge est un pinceau de 1 à 2,5 pouces (2,5 à 6,35cm) de largeur en nylon.